

Link do produktu: <https://ubraniadekarskie.com/ppo-polbut-meski-model-62n-p-67.html>



## PPO półbut męski Model 62N

Cena	<b>246,90 zł</b>
Kod producenta	<b>62N</b>

### Opis produktu

**PN-EN ISO 20345, S1, SRC**

#### Charakterystyka obuwia i jego walory użytkowe:

- podeszwa dwuwarstwowa (PU/TPU): bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, międzypodeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego, odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne,
- nie rysuje powierzchni,
- bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe, szczególnie zalecane do pracy na gładkich nawierzchniach nowoczesnych hal produkcyjnych,
- doskonała giętkość i elastyczność, również w niskich temperaturach,
- lekkie, trwałe i wytrzymałe, skutecznie łagodzi nierówności podłoża,
- bardzo odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie, zabezpiecza przed pogłębieniem się rys powstałych w wyniku mechanicznego uszkodzenia podeszwy,
- odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 130°C,
- konstrukcja podeszwy chroni skórę obuwia w jego przedniej części,
- absorpcja energii w części piętowej,
- zastosowana technologia łączenia podeszwy z cholewką - bezpośredni, dwustopniowy wtrysk poliuretanu i poliuretanu termoplastycznego zapewnia trwałość połączenia spodu z wierzchem i nieprzemakalność obuwia od podłoża,
- duża stabilność podeszwy,
- urzeźbienie czubka podeszwy dodatkowo zabezpiecza przed poślizgiem przy pracach na pochyłych terenach,
- wierzch obuwia wykonany ze skór nubukowych i weluru o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej, 15-krotnie wyższym od wymagań normy z wstawkami z oddychającego materiału,
- podszewki - z włókien obuwniczych o dużej przepuszczalności pary wodnej oraz odporności na ścieranie,
- kołnier i język miękko wykończone pianką,
- bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia,
- wzmocnione metalową ochroną zabezpieczającą przed urazami o energii uderzenia do 200 J lub naciskiem o sile 15 kN,
- wyposażone w wyjmowaną higroskopijną wyściółkę, posiadającą bardzo dobre właściwości przeciwpotne,
- antyelektrostatyczne,
- obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 39 do 47,
- tęgość H 1/2.

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar buta:** 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47

